

HORODATEUR multitâche



Le 5000E Plus est un appareil multitâche qui peut être utilisé comme un poinçon, un horodateur ou un numéroteur. Le terminal peut facilement être programmé pour produire un des 29 formats d'impressions disponibles ou configurés pour imprimer des messages personnalisés (sur 3 lignes). Un relais permettant de faire sonner des cloches ou de synchroniser des horloges est disponible en option. La pile au lithium permet de garder en mémoire l'heure et les configurations jusqu'à 5 ans en cas de panne électrique. De plus, une pile rechargeable (optionnelle) permet d'utiliser l'appareil pendant 72h (ou 200 poinçons) en cas de panne électrique. Toutes ces possibilités vous sont offertes dans un boîtier compact et durable qui s'installe facilement sur un mur ou une table.

**Fonctionne en tant
qu'horodateur, poinçon ou
numéroteur**

5000EP

HORLOGE ENREGISTREUSE ÉLECTRONIQUE



LATHEM

CARACTÉRISTIQUES

- Garde l'heure en mémoire en cas de panne électrique
- Calendrier perpétuel jusqu'en 2099, (l'année, le mois et la date changent automatiquement)
- Choix d'impression à droite ou à gauche
- Large fenêtre pour faciliter l'alignement
- Impression automatique ou manuelle ou une combinaison des deux
- S'ajuste automatiquement à l'heure avancée
- Numérotation de 1 à 8 caractères, 9 répétitions possible
- Impression de l'année avec 2 ou 4 caractères
- Format d'heure AM/PM ou 24h
- Minutes régulières ou 1/10, 1/100, 5/100 d'heures
- 13 commentaires préprogrammés (ex: payé, envoyé)
- Choix de langues : français, anglais, espagnol, allemand, italien ou portugais
- Possibilité d'un mot de passe de 4 caractères
- Impression spéciale " * " pour la reconnaissance d'irrégularités selon chaque jour de la semaine
- Conçu pour être fixé au mur ou sur un bureau
- Pile de secours rechargeable (optionnelle) pour l'impression en cas de panne de courant

RELAIS INTERNE OPTIONNEL

- Permet la synchronisation de sonnerie de cloches
- Permet la synchronisation d'horloges
- Contact de sortie de signal: un circuit, contact sec (sortie sans voltage directe)
- Capacité du contact: 5A, 30 VDC

ACCESSOIRES

- Cartes de temps série « E »
- Ruban de remplacement (mauve ou noir) disponible
- Pile d'opération optionnelle (72h ou 200 poinçons)
- Support pour cartes de 9" (12 ou 25 pochettes)

SPÉCIFICATIONS

Dimensions: 6.13" L x 7" P x 7.13" H

Poids: 4 LB

Consommation: 120VAC ou 220-240VAC, 50/60Hz, 0.2A

Température d'opération: de -4°C à 45°C

Humidité: 20%-80% HR sans condensation



Lathem Time • Atlanta, Georgie États-Unis • www.lathem.com



EXEMPLES D'IMPRESSIONS

JAN 31 10:22Mois, date, heure, minutes
 31 JAN 13:42Date, mois, heure, minutes
 JAN 31 '03 6:49.....Mois, date, année, heure, minutes
 31 JAN 2003 8:58Date, mois, année, heure, minutes
 2003 JAN 31 10:02Année, mois, date, heure, minutes
 '03 JAN 31 14:13:15.....Année, mois, date, heure, minutes, secondes
 31 20:25Date, heure, minutes
 FR, 31 8:32Jour de la semaine, date, heure, minutes
 2003 JAN 31Année, mois, date
 JAN 31Mois, date
 FR, 31 JAN 2003.....Jour de la semaine, date, mois, année
 RCVD JAN 31 '03.....Commentaire, mois, date, année
 RCVD 31 JAN 2003.....Commentaires, date, mois, année
 RCVD 2003 JAN 31.....Commentaires, année, mois, date
 JAN 31 2003 RCVD.....Mois, date, année commentaires
 31 JAN 2003 RCVD.....Date, mois, année, commentaires
 '03 JAN 31 RCVD.....Année, mois, date, commentaires
 RCVD 31 17:20Commentaires, date, heure, minutes
 012345 JAN 31 '03Nombre, mois, date, année
 012345 31 JAN 2003Nombre, date, mois, année
 012345 2003 JAN 31.....Nombre, année, mois, date
 JAN 31 '03 012345.....Mois, date, année, nombre
 31 JAN 2003 012345.....Date, mois, année, nombre
 2003 JAN 31 012345.....Année, mois, date, nombre
 012345 31 14:50Nombre, date, heure, minutes
 012345 JAN 31 18:07Nombre mois, date, heure, minutes
 012345 2003 JAN 31 21:10.....Nombre, année, mois, date, heure, minutes
 012345 '03 JAN 31 11:22:21.....Nombre année, mois, date, heure, min, sec
 012345Nombre

IMPRESSION PERSONNALISÉE PROGRAMMABLE

ABC HOTEL
 MAR 22 12:42
 ATLANTA, GA

Impression de messages personnalisés sur
 3 lignes (31 caractères par ligne*)

*dépendamment du type de caractères utilisé



Relais optionnel pour la synchronisation de sonnerie de cloche ou d'horloge